ARDETAS
KONSTRUKCIJŲ JUNGTYS

CE

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. ARD-1-26

1. *Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:*

   Vininės plokštelės (žr. 1 priedą)

2. *Numatytoji naudojimo paskirtis:*
   Pastatų ir inžinerinių statinių laikančiose medinėse konstrukcijose (jungiant medinės konstrukcijos elementus).
3. *Gamintojas:*
   UAB „Ardetas“, Žirmūnų g. 46-40, LT-09227 Vilnius
   Gamybos vieta: Arnionių g. 60, LT-18170 Pabradė, Švenčionių r.
   www.ardetas.lt
4. *Įgaliotasis atstovas:*

   —

5. *Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):*

   2+

6. *Darnusis standartas ir notifikuotoji įstaiga:*

	Pavadinimas	Nr.	Dokumentas	Darnusis standartas
Notifikuotoji įstaiga (gamybos kontrolė)	Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)	*1397*	*Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 1397-CPR-0817*	*EN 14545:2008*

ARDETAS
KONSTRUKCIJŲ JUNGTYS

CE

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. ARD-1-26

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Laikomoji galia (plokštelės medžiaga ir matmenys)	Plienas DX51D+Z275 pagal EN 10346:2015: – takumo riba ReH ≥ 250 MPa; – stiprumo riba Rm ≥ 330 MPa; – santykinis pailgėjimas A80 ≥ 22 %; Storis 2 mm; matmenys ir kiaurymės – 1 priedas	EN 14545:2008; EN 10346:2015
Standumas	NPD	EN 14545:2008
Plastiškumas	NPD	EN 14545:2008
Reakcija į ugnį	A1	EN 14545:2008; EN 13501-1
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	EN 14545:2008
Patvarumas (apsauga nuo korozijos)	Cinko danga Z275 pagal EN 10346:2015 Naudojimo klasės 1 ir 2 pagal EN 1995-1-1	EN 14545:2008; EN 10346:2015; EN 1995-1-1

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotą eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išduota tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

UAB ARDETAS

Direktorius Arūnas Derenčius

Pabradė, 2026-10-26 .....

1 priedas

Vininių plokštelių sąrašas, kurioms taikoma eksploatacinių savybių deklaracija ARD-1-26

Išmatavimai AxBxt t=2mm	**Kiaurymės**	**EAN13**
25x56x2	Ø5-4	4779023752352
20x76x2	Ø5-4	4779023750853
40x80x2	Ø5-6	4779023750334
40x100x2	Ø5-8	4779023750341
40x120x2	Ø5-9	4779023750358
40x140x2	Ø5-11	4779023750365
40x160x2	Ø5-12	4779023750372
40x175x2	Ø5-12	_____
40x200x2	Ø5-15	4779023750389
60x100x2	Ø5-13	4779023751164
60x120x2	Ø5-15	4779023750396

ARDETAS
KONSTRUKCIJŲ JUNGTYS

CE

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. ARD-1-26

Išmatavimai AxBxt t=2mm	Kiaurymės	EAN13
60x140x2	Ø5-18	4779023750402
60x160x2	Ø5-20	4779023750419
60x200x2	Ø5-25	4779023750426
60x240x2	Ø5-30	4779023750433
60x300x2	Ø5-38	4779023750440
80x140x2	Ø5-25	4779023750457
80x160x2	Ø5-28	4779023750464
80x200x2	Ø5-35	4779023750471
80x240x2	Ø5-42	4779023750488
80x300x2	Ø5-53	4779023750495
100x140x2	Ø5-31	4779023750501
100x160x2	Ø5-35	4779023750518
100x200x2	Ø5-45	4779023750525
100x240x2	Ø5-54	4779023750532
100x260x2	Ø5-59	4779023750549
100x300x2	Ø5-68	4779023750556

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. ARD-1-26

Išmatavimai AxBxt t=2mm	Kiaurymės	EAN13
120x200x2	Ø5-55	4779023750570
120x240x2	Ø5-66	4779023750587
120x260x2	Ø5-72	4779023750594
120x300x2	Ø5-83	4779023750600

Montavimo plokštelės su didesnėmis kiaurymėmis

Išmatavimai AxBxt t=2mm	Kiaurymės	EAN13
35x95x2	Ø5-8; Ø10,5-2	4779023752390
55x135x2	Ø5-14; Ø10,5-2	4779023753977
65x175x2	Ø5-12; Ø6.5-4; Ø10,5-4	4779023753984
90x195x2	Ø5-14; Ø6.5-4; Ø 8.5-2; Ø10,5-4	4779023753991

*** AxBxt- t=2mm**

